



Vast en zeker

RollenTape.nl

eco Solvent-tape

Bedrukbare eco-Solvent-tape voor het sluiten van lichtgewicht dozen, geschikt voor handmatige dispensertoepassingen.

Productvoordelen

- ✓ Goede en langdurige hechting. Ook op gerecycled karton
- ✓ Rolt gemakkelijk af
- ✓ Geschikt voor diverse ondergronden
- ✓ Geschikt voor bedrukking met vinylinkten
- ✓ Eenmaal aangebracht, ideaal voor opslag bij extreme temperaturen en omgevingen met veel vocht
- ✓ Kan handmatig gescheurd worden

Technische gegevens

Folie dikte:	25 micron
Totale dikte:	45 micron
Kleefkracht:	2,8 N/cm
Elastisch tot breuk:	140%
Toepassingstemperatuur:	5°C tot 45°C
Servicetemperatuur:	0°C tot 50°C

Opbouw

- ✓ Backing: polypropyleen-folie
- ✓ Lijmlaag: eco solvent



De hierboven getoonde prestatiekenmerken zijn verkregen door tests in het laboratorium. De gebruiker dient zelf te bepalen of de tape geschikt is voor de beoogde toepassing.

Opslag en houdbaarheid:

De tapeprestaties zijn gegarandeerd binnen de eerste 12 maanden. Om de prestaties van de verpakkingstape te verlengen is ons advies om de tape te bewaren in de originele doos en in een droge ruimte met een temperatuur tussen de 18°C en 22°C (kamertemperatuur).

Wij adviseren om de tape uit de buurt van direct zonlicht te houden.

Gevaarlijke stoffen:

Het product bevat geen gevaarlijke of ongezonde componenten. Al onze tapes voldoen aan de Europese Verpakkingsrichtlijn 2004/12/CE.